

SPECIFICATION(规格书)

CUSTOMER（客户）			PART NO. 凭证单号	
DESCRIPTION（品名）		NOUL 30AWG/9C+D+AL	SAMPLE NO 样品编号	
SPECIFICATION（规格说明）		7/0.10TSxID0.75/10C+D7/0.10TS+ALxOD5.0		
30AWG/10C	CONDUCTOR （导体）	CONDUCTOR MATERIAL（导体材料）	TIN COPPER镀锡铜线	
		CONSTRUCTION（导体结构）	7/0.10±0.005mm×9C	
		BUNCH STRANDED(节距)	≦13mm	
	INSULATION （绝缘）	DLAMETER（绝缘外径）	0.75±0.05mm	
		MIN.THICK（最小厚度）	0.2mm	
		MATERIAL（绝缘材质）	32P 80℃ PVC	
		COLOR（颜色）	RDE(红) WHITE(白) GREEN(绿) BLACK(黑) BROWN(棕) BLUE(蓝) YELLOW(黄) ORANGE(橙) GRAY(灰)	
CABLE ASSEMBLY(集合)		STRANDED(节距)	≦90mm	
SHIELDED（隔离）		AL（OVERLAPPING %）铝箔重叠率	25%（10mm*0.025u） Inside	
DRAIN WIRE(地线)		CONDUCTOR MATERIAL（导体材料）	TIN COPPER镀锡铜线	
		CONSTRUCTION（导体结构）	7/0.10±0.005mm×1C	
		BUNCH STRANDED(节距)	≦6mm	
JACKET (被覆)		DLAMETER（绝缘外径）	5.0±0.2mm	
		MIN.THICK（最小厚度）	0.61mm	
		MATERIAL（绝缘材质）	60P 80℃ PVC	
		COLOR（颜色）	米色 BEIGE(GY-726)	
MARKING:		无印字		
CUSTOMER APPROVAL(客户承认):			CONSTRUCTION（结构简图）	
APPROVED BY 核 准			CHECKED BY 审 核	MADE 设 计
CHENDAOQING			CHENDAOQING	ADNY YIN 2018.6.7
				